

INSTRUKCJA MONTAŻU PANELI MHC UKŁADANYCH W JODEŁKĘ

PRZYGOTOWANIE:

1. Panele aklimatyzować przez 48 godzin w zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu, w którym podłoga ma zostać ułożona. Idealne warunki to 15-22°C, przy wilgotności względnej 30-75%.

2. Podłoże powinno być suche, twarde i stabilne, wszystkie miękkie wykładziny dywanowe powinny zostać usunięte. Wszelkie nierówności większe niż 2 mm na długości 1 m należy wyrównać. To samo dotyczy wszelkich nierówności większych niż 1 mm na długości 20 cm. Dotyczy to wszystkich poniższych typów podłoża.

3. PODŁOŻE DREWNIANE:

Wilgotność drewna nie może przekraczać 10%. Podłoże musi być równe i stabilne, a wszystkie luźne deski/kleпки muszą zostać przymocowane. W przypadku podłóg z desek zaleca się położenie płyt OSB lub sklejki (w celu stabilizacji desek) albo zamontowanie paneli poprzecznie do istniejącej podłogi.

4. PODŁOŻE BETONOWE/ANHIDRYTOWE:

Podłoże betonowe powinno być suche, a jego dopuszczalna wilgotność nie powinna przekraczać 2%.

W przypadku wylewek anhydrytowych wilgotność nie powinna przekraczać 0,5%.

W obu przypadkach przed rozpoczęciem montażu konieczne jest przeprowadzenie testu wilgotności.

Na podłożach mineralnych konieczne jest zastosowanie folii paroizolacyjnej PE o grubości 0,2 mm; łączenia folii powinny zachodzić na siebie minimum 10 cm i zostać sklejone taśmą, a brzegi wywinięte na ścianę i ukryte pod listwami przyściennymi.

5. PŁYTKI CERAMICZNE:

Upewnić się, że płytki są stabilne, podkleić luźne elementy. Zaszpachlować nierówności po fugach, podłoże powinno być równe i stabilne.

6. OGRZEWANIE PODŁOGOWE:

Dopuszczalne jest stosowanie ogrzewania podłogowego wodnego i elektrycznego. Źródło ciepła musi być zatopione w betonie, a jego temperatura nie powinna przekraczać 27°C.

Nie stosować źródła ciepła bezpośrednio pod panelami. Zabrania się stosowania wszelkiego rodzaju mat elektrycznych, oporowych i na podcierwień.

Wylewka powinna być sucha i wygrzana zgodnie z zaleceniami producenta źródła grzewczego.

UWAGA: Panele można montować na dwa sposoby, przy każdym z nich zalecane jest wykonanie wylewki samopoziomującej:

- pływająco z użyciem podkładu:** należy używać podkładu o minimalnej wytrzymałości na ściskanie >530 kPa na 1 mm jego grubości oraz dodatkowo folii paroizolacyjnej PE o grubości minimum 0,2 mm,
- na klej do podłoża:** używać kleju poliuretanowego dwuskładnikowego klasy R2 do paneli winylowych (stosować się do wytycznych producenta kleju). Brak konieczności użycia folii paroizolacyjnej.

7. Sprawdzić paczki z panelami przed instalacją, nie wolno używać wadliwych, uszkodzonych paneli.

8. Wyspy kuchenne i inne bardzo ciężkie przedmioty należy montować jako pierwsze, a nie na panelach. Panele muszą mieć możliwość poruszania się wokół ciężkich przedmiotów, aby uniknąć otwierania się zamków i powstawania szczelin.

9. Dylatacje:

- powinien zostać zachowany odstęp od każdej przeszkody stałej wynoszący minimum 8 mm,
- między pomieszczeniami muszą zostać zachowane dylatacje minimum 8 mm, mogą być zamaskowane listwami progowymi pozwalającymi na zachowanie w/w szczeliny dylatacyjnej, bądź elastycznym korkiem dylatacyjnym,
- maksymalna dopuszczalna powierzchnia bez dylatacji to 13x13 m.b.

INSTALACJA:



1. Do montażu paneli ze sztywnym rdzeniem potrzebne są następujące standardowe narzędzia: nóż uniwersalny, ołówek, dobijak, łyżka metalowa, młotek, wyrzynarka, otwornica.

2. W każdej paczce znajduje się po 8 szt. paneli lewych i prawych. Panele układamy naprzemiennie lewy i prawy w kształt jodełki.

3. Upewnić się, że panele są wystarczająco wymieszane podczas ich instalacji, aby nie ułożyć zbyt wielu identycznych, jasnych lub ciemnych paneli obok siebie. W celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego, najlepiej układać panele w kierunku najdłuższej ściany i równoległe do kierunku padania światła.


4. Dokładnie zmierzyc pomieszczenie, zdefiniować i zaznaczyć LINIĘ ŚRODKOWĄ, która dzieli instalację na panele lewe i prawe, a obszar równo na dwie części.

5. Zacząć od panelu A po lewej stronie i panelu B po prawej stronie, pod kątem 90° względem siebie, i z rowkami skierowanymi od siebie. Włożyć pióro dłuższego boku panelu A we wpust krótszego boku panelu B pod kątem 45° i upewnić się, że krawędzie paneli są wyrównane. Należy użyć dobijaka. Nigdy nie używać młotka bezpośrednio na panelach, aby nie uszkodzić systemu zatraskowego i paneli. Upewnić się, że panele są prawidłowo zatrzaśnięte i leżą idealnie płasko na podłożu.



6. Powtarzać czynności, do uzyskania dwóch paneli A i trzech paneli B, zgodnie ze schematem.



7. Za pomocą liniału zaznaczyć linię łączącą dwa zaznaczone miejsca zgodnie ze schematem. Należy zdefiniować LINIĘ MONTAŻU, aby zapewnić prostoliniowość.



8. Po uzyskaniu trójkąta, umieścić formę przy ścianie, pamiętając o pozostawieniu 10-12 mm szczeliny dylatacyjnej między panelami, a ścianą.

9. Powtórzyć proces i utworzyć wystarczającą liczbę trójkątów, aby pokryć rozpiętość ściany.

10. Włożyć panel A w panel B, aby połączyć dwa trójkąty. Za pomocą młotka i klocka do dobijania upewnić się, że pióro i wpust są prawidłowo zatrzaśnięte. Powtórzyć proces z całym trójkątem, instalując wszystkie panele A pierwszego rzędu.



11. Należy powtórzyć ten proces ze wszystkimi panelami B, wkładając je do paneli A. Powtarzać czynności, do momentu dotarcia do drugiej ściany.

12. **UWAGA:** Zaleca się stosowanie kleju cyjanopanu do mocowania najmniejszych części trójkątów, poprzez nałożenie niewielkiej ilości kleju wewnątrz systemu zatraskowego. Upewnić się, że nie przyklejono paneli hybrydowych w jodełkę do podłoża. Dzięki temu podłoga będzie mogła się poruszać jako całość.

13. W miejscach, gdzie montaż paneli za pomocą dobijaka jest zbyt trudny (np. od ściany), można je dobić do siebie za pomocą metalowej łyżki i młotka.

14. Montowane panele nie powinny być węższe niż 40 mm i krótsze niż 250 mm.

15. Przy długościach większych niż 13 m i szerokościach większych niż 13 m, należy zastosować dylatację pośrednią. Pęcznienie i kurczenie jest liniowe, więc im większa powierzchnia, tym większy musi być luz na krawędzi.

16. Wilgotność w pomieszczeniu może zmieniać się w zależności od pory roku, dlatego bardzo ważne jest, aby podłoga mogła się rozszerzać i kurczyć. Z tego powodu należy upewnić się, że pozostawiono szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 8 mm ze wszystkich stron podłogi, wokół rur, progów i pod futrynami. Dylatację można wykończyć za pomocą listwy przypodłogowej przymocowanej do ściany. Obowiązkowo należy zapewnić dylatację w progach pomiędzy różnymi pomieszczeniami (np. pod drzwiami).

17. Usunąć wszystkie elementy dystansowe.

KONSERWACJA:

1. Podczas montażu i bezpośrednio po nim można chodzić po podłodze. Wilgotność w pomieszczeniu musi wynosić zawsze co najmniej 50%. W razie potrzeby należy użyć nawilzacza.

2. Do czyszczenia na sucho zalecamy miotłę lub odkurzacz. Należy upewnić się, że odkurzacz jest wyposażony w miękkie koła i specjalną szczotkę do parkietu, aby uniknąć zarysowania paneli.

3. Do mycia paneli używać dedykowanych detergentów niezawierających mydła i wosku.

4. Chronić meble i nogi krzesel poprzez naklejenie filcu. Unikać wnoszenia brudu, wody i piasku do wnętrza, umieszczając odpowiednią matę podłogową przy drzwiach. Używać podkładów pod krzesła biurowe.

KARTA GWARANCYJNA WARUNKI GWARANCJI

I. Obowiązujący okres gwarancyjny

Firma Rotberg Sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibą przy ul. Jutrzenki 177 w Warszawie, w Polsce, udziela gwarancji na oferowane Produkty marki Villerock na okres 20 lat. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty zakupu Produktu, potwierdzonego dokumentem sprzedaży, wydanym przez Sprzedawcę.

II. Zasady i warunki udzielania ochrony gwarancyjnej

Zasady i warunki udzielania gwarancji są zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Niniejsza gwarancja nie ogranicza w żaden sposób, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień Nabywcy w stosunku do Sprzedawcy z tytułu roszczeń kontraktowych oraz ustawowych.

Gwarant udziela rozszerzonej 20 - letniej gwarancji w przypadku zastosowań domowych i 10 - letniej gwarancji przy zastosowaniach komercyjnych na zasadach i warunkach niżej określonych:

1. Rozszerzona gwarancja obejmuje:

- wszystkie Produkty sprzedawane pod marką Villerock na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- b. wytrzymałość na wytarcie powierzchni paneli - reklamacja jest podstawna w przypadku starcia warstwy dekoracyjnej na powierzchni minimum 1 cm². Starcia na brzegach paneli są wyłączone z gwarancji,
- c. wytrzymałość na odbarwienie - panele nie zmieniają koloru pod wpływem promieniowania UV wewnątrz pomieszczeń,
- d. odporność na zaplamienia - panele nie odbarwiają się na skutek działania substancji takich jak sok, aceton, tłuszcz, kawa, wino, przyprawy.

2. Gwarancja podstawowa obejmuje wszystkie Produkty sprzedawane pod marką Villerock na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest zastosowanie się przez Klienta do postanowień Instrukcji Montażu, Użytkowania oraz Pielęgnacji dostępnej na stronie WWW.

4. Reklamacje należy zgłaszać bezpośrednio w punkcie zakupu Produktu.

5. Uprawnionym do zgłaszania reklamacji jest wyłącznie rzeczywisty Nabywca Produktu.

6. Panele podłogowe muszą zostać dokładnie sprawdzone pod kątem wad materiałowych przed montażem. Proces montażu jest akceptacją stanu produktu.

7. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać niezwłocznie po ujawnieniu wady Produktu, jednak nie później niż 14 dni od momentu jej stwierdzenia.

8. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej jest złożenie w punkcie zakupu Produktu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego zawierającego:

- a. dane osobowe Nabywcy (imię i nazwisko, adres Nabywcy, adres zamontowania Produktu, tel. kontaktowy, e-mail),
- b. dokument potwierdzający datę zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę,
- c. wypełnioną Kartę Gwarancyjną z pieczęcią Sprzedawcy (karta gwarancyjna dostępna jest na stronie internetowej WWW),
- d. w przypadku, gdy reklamacja dotyczy ujawnionej wady Produktu, należy poza szczegółowym opisem stwierdzonej wady, zawierającym okoliczności jej ujawnienia, dodatkowo dostarczyć zdjęcia przedmiotu reklamacji,
- e. rachunki lub umowy pozwalające zidentyfikować wykonawcę robót montażowych. Ich brak będzie traktowany, jako montaż własny.

9. Czas rozpatrzenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 30 dni kalendarzowych, liczonych od daty rejestracji reklamacji w punkcie zakupu Produktu.

10. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z wadą bądź sposobem eksploatacji Produktu, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych, a także w razie potrzeby okazać lub udostępnić Produkt w celu weryfikacji zasadności reklamacji i roszczeń gwarancyjnych.

11. Brak zgody na wykonanie ww. czynności w miejscu jego użytkowania lub sprawdzenie warunków, w jakich jest on użytkowany, lub odmowa przedstawienia dodatkowych informacji, związanych z zaistnieniem wady, skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia reklamacyjnego z gwarancji i jego oddaleniem, jako nieuzasadnionego.

12. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje wyłącznie wady powstałe w przyczyn tkwiących w Produkcie.

13. O sposobie zrealizowania reklamacji decyduje Gwarant, z tym, że wymiana produktu na nowy, wolny od wad może nastąpić jedynie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej Produktu niemożliwej do usunięcia.

14. Gwarant nie odpowiada za żadne przypadki powstania dodatkowych kosztów wynikających pośrednio lub bezpośrednio z problemu, którego dotyczyła reklamacja (koszty montażu, demontażu itp.).

15. W ramach niniejszej gwarancji i przez cały okres jej obowiązywania, na podstawie zasadnej reklamacji, Gwarant zobowiązuje się dokonać w następującej kolejności: usunięcia wady lub naprawy Produktu albo jego części, a w razie braku

powyższej możliwości – wymiany Produktu (lub jego części) na nowy, wolny od wad.

16. Zwrot środków pieniężnych możliwy jest jedynie za pośrednictwem punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu Produktu, po uprzednim dokonaniu zwrotu Produktu przez Nabywcę.

17. W przypadku uznania reklamacji ujawnione niezgodności zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty uwzględnienia reklamacji.

18. W wyjątkowych przypadkach termin ten może być wydłużony, jeżeli spełnienie żądania Nabywcy nie jest możliwe z powodu braku stanu magazynowego dla reklamowanego Produktu, co wiąże się z jego sprowadzeniem.

19. W przypadku konieczności zwrotu Produktu lub udostępnienia go w celu zbadania, warunkiem przyjęcia Produktu do reklamacji jest jego zapakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem przez Nabywcę. Reklamowany Produkt powinien być ułożony i zabezpieczony na palecie tak, aby podczas transportu i przeładunku nie uległ przemieszczeniu.

20. Wszelkie wadliwe Produkty, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością Gwaranta.

21. Jakikolwiek dokument wystawiany przy okazji odsprzedaży Produktu używanego, nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia gwarancyjne.

III. Ograniczenia i wyłączenia gwarancji

Gwarancji nie podlegają:

1. Wady, o których Nabywca wiedział w momencie zawierania umowy lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć.
2. Uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych (pożar, zalanie, powódź, itp.).
3. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, montażu, powstałe z przyczyn zewnętrznych: uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne, zanieczyszczenia.
4. Wady powstałe w trakcie użytkowania w nieogrzewanych budynkach.
5. Produkty, które przed ułożeniem przechowywano dłuższy okres czasu w miejscu wilgotnym bez zapewnienia przepływu powietrza i ochrony przed słońcem.
6. Uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej pielęgnacji.
7. Naprawy dokonane przez osoby nieuprawnione.
8. Wady powstałe na skutek cięcia produktu.
9. Roszczenia do asortymentu ze zróżnicowanym dekolorem, tonacją kolorystyczną, odcieniem lub strukturą, która wynika z naturalnych właściwości Produktu.
10. Różnice pomiędzy kolorem próbek oraz ilustracji w katalogu, a wyglądem rzeczywistym naturalnego zużycia eksploatacyjnego wyrobu.
11. Uszkodzenia powstałe w wyniku niezabezpieczenia Produktu podczas prac remontowo - budowlanych (np. zabrudzenie tynkiem, zaprawą itp.).
12. Uszkodzenia spowodowane przez przesuwanie mebli i wyposażenia bez zastosowania środków ochronnych (meble na kółkach muszą być umieszczone na odpowiedniej macie ochronnej lub muszą być wyposażone w kółka typu W, lub specjalne ochraniacze na kółka) w celu uniknięcia wgnieceń lub głębokich zarysowań.
13. Uszkodzenia powstałe w związku z użytkowaniem podłogi na zewnątrz budynku.
14. Uszkodzenia wynikające z instalacji i eksploatacji Produktu w warunkach lub w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami.
15. Uszkodzenia powstałe w trakcie rozładunku, wynikające ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony towar.
16. Uszkodzenia transportowe oraz braki ilościowe powstałe w transporcie własnym Nabywcy.
17. Uszkodzenia mechaniczne Produktu powstałe w wyniku użytkowania przez Nabywcę.

18. W przypadku zastosowań komercyjnych – nie należy stosować paneli marki Villerock w pomieszczeniach gastronomicznych, w szczególności w stołówkach i restauracjach, salach tanecznych i pubach, do wszystkich zastosowań instytucjonalnych, w szczególności w budynkach szpitalnych i administracji państwowej, obszarów komercyjnych o wysokim natężeniu ruchu, w szczególności lotnisk, holi, szkół i zakładów fryzjerskich oraz pozostałych obszarów o wysokim natężeniu ruchu z bezpośrednim dostępem do ruchu ulicznego.



KARTA GWARANCYJNA

Podłoga Mineral Hybrid Core marki Villerock

PROSIMY CZYTELNIIE WYPEŁNIĆ PONIŻSZĄ RUBRYKĘ

Gwarancja
w pomieszczeniach
mieszkalnych

20 lat

Podłoga wodoodporna Villerock

Imię i nazwisko: _____

Firma: _____

Adres: _____

Telefon: _____

Nazwa produktu: _____

Kolekcja: _____ Nr dekoru z opakowania: _____

Ilość m²: _____ Nr rachunku: _____

Data zakupu: _____

Pieczęć punktu sprzedaży _____ Podpis kupującego, akceptujący warunki gwarancji _____

ROTBERG Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa
NIP: 522-30-19-223